






ADO

emotivero
FABRICS

NAZWA WZORU / PATTERN NAME	ADO				
SKŁAD / COMPOSITION	100% PES				
GRAMATURA / WEIGHT	280 g/m² ± 5%				
SZEROKOŚĆ / WIDTH	142 cm ± 2%				
PRZEZNACZENIE / DESTINY	meble tapicerowane / upholstery furniture				
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE METODA MARTINDALE'A (WG NORMY: EN-ISO 12947-2) / MARTINDALE ABRASION	> 30 000 cykli / cycles				
PRZESUNIĘCIE W SZWIE (WG NORMY EN-ISO 13936-2) / SEAM SLIPPAGE RESISTANCE	osnowa / warp 1 mm wątek / weft 1 mm				
MECHACENIE I PILLING (WG NORMY EN-ISO 12945-2) / PILLING	4-5 (5 000 cykli / cycles)				
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4/5				
CZYSZCZENIE / CLEANING	 prac ręcznie delikatnie / hand washing	 nie wykręcać / do not squeeze	 nie wybielać / do not use bleach	 nie czyścić chemicznie / do not dry clean	 prasować w niskiej temperaturze / iron, low

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
/ Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.
/ Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible.

